Box mit flachem Cover

(VBK0537)

Montageanleitung Handel

HINWEIS
Die Montage Box mit flachem Cover Transporter 85 / Transporter2 85 darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
1	Box mit flachem Cover Transporter 85	VBK0537	1 Stück
2	Kleinteile-Set für VBK0537	BKKT0537	1 Stück
3	Anleitung Box mit flachem Cover (ohne Abb.)	231468	1 Stück

Teileübersicht (VBK0537)



Abb. 01: Teileübersicht

Kleinteile- Set BKKT0538

Nr.	Benennung	Art-Nr.	Anzahl
4	Senkkopfschraube M5x30mm TX25 (146)	201035	12 Stück
5	Unterlegscheibe D8.4 DIN 125 A2 schwarz (7)	210634	23 Stück
6	Flanschmutter M5 selbstsichernd brüniert (50)	231758	7 Stück
7	Spacer, Kunststoff, schwarz, 6x15x5	9118900	2 Stück
8	Spacer, Kunststoff, schwarz, 5x20x3 3mm Flach	9118921	2 Stück
9	Senkkopfschraube M5x16mm TX25 brueniert (140)	180544	6 Stück
10	Senkkopfschraube M5x20mm TX25 brüniert (142)	190483	5 Stück
11	Linsenkopf-Schraube PE M4x8mm m. TX	200996	1 Stück
12	U-Scheibe M4 mittel d= 4,3 mm	9721526	1 Stück
13	Hakenriegel für Schloss (BKS) T65/85	220853	1 Stück

Box with Flat Cover

(VBK0537)

Dealer Assembly Instructions

NOTICE
Only allow qualified personnel to assemble the Transporter 85 / Transporter2 85 box with flat cover.

Scope of delivery

No.	Part name	Art. no.	Number
1	Transporter 85 box with flat cover	VBK0537	1x
2	Small components kit for VBK0537	BKKT0537	1x
3	Instructions for box with flat cover (not shown)	231468	1x

Overview of parts for (VBK0537)



Fig. 01: Overview of parts

Small components kit BKKT0538

No.	Part name	Art. no.	Number
4	Countersunk screw M5x30 mm TX25 (146)	201035	12x
5	Washer D8.4 DIN 125 A2 black (7)	210634	23x
6	Flange nut M5 self-locking burnished (50)	231758	7x
7	Spacer, plastic, black, 6x15x5	9118900	2x
8	Spacer, plastic, black, 5x20x3 3 mm, flat	9118921	2x
9	Countersunk screw M5x16 mm TX25 burnished (140)	180544	6x
10	Countersunk screw M5x20 mm TX25 burnished (142)	190483	5x
11	Oval head screw PE M4x8 mm with TX	200996	1x
12	Washer M4 medium d = 4.3 mm	9721526	1x
13	Hook latch for lock (BKS) T65/85	220853	1x

Einbauraum vorbereiten

1. Frontplatte (26) und Rückplatte (27) entfernen. Dafür Befestigungselemente (28) entfernen.



Abb.: 02

2. Bodenplatte (19) entfernen (Abb.3). Dafür Befestigungselemente ◯ (20) entfernen.
3. Ladebuchsendeckel (22) entfernen. Dafür Befestigungselemente (21) entfernen und für den Wiederaufbau aufbewahren (Abb. 4). Schrauben (21) und Ladebuchsendeckel (22).



Abb.: 03 und Abb: 04

4. Zugband (29) im Fussraum entfernen. Dafür Befestigungselemente (30) entfernen.



Abb.: 05

Preparing the fitting space

1. Remove the front panel (26) and rear panel (27). Remove the fasteners (28).



Fig.: 02

2. Remove the base plate (19) (Fig.3). To do so, remove the fasteners ◯ (20).
3. Remove the charging socket cover (22). To do so, remove the fastener (21) and retain to reuse (Fig. 4). Screws (21) and charging socket cover (22).



Fig.: 03 and Fig: 04

4. Remove the straps (29) in the footwell. To do so, remove the fasteners (30).



Fig.: 05

Box einbauen

1. Box (1) auf dem Rahmen positionieren.



Abb.: 06

2. Board Boden der Box (1) auf dem Rahmen mit Befestigungselementen (4) und (5) befestigen.



Abb.: 07

(weiter nächste Seite)

Fitting the box

1. Position the box (1) on the frame.



Fig.: 06

2. Attach the base board of the box (1) to the frame using fasteners (4) and (5).



Fig.: 07

(continued on the next page)

3. Board Rückwand (1) mit Befestigungselementen ○ (5) und (9) befestigen.



Abb.: 08

4. Board Front der Box (1) mit Befestigungselementen ○ (5), (6), (8) und (10) befestigen. Der Spacer (8) wird zwischen Board und Rahmen positioniert.



Abb.: 09

5. Board Front der Box (1) mit Befestigungselemente ○ (5), (6) und (10) befestigen.



Abb.: 10

(weiter nächste Seite)

3. Use fasteners ○ (5) and (9) to fix the rear board panel (1) in place.



Fig.: 08

4. Use fasteners ○ (5), (6), (8) and (10) to fix the front board panel of the box (1) in place. The spacer (8) is placed between the board and the frame.



Fig.: 09

5. Use fasteners ○ (5), (6) and (10) to fix the front board panel of the box (1) in place.



Fig.: 10

(continued on the next page)

6. Board Boden (1) mit Befestigungselementen (4), (5), (6) und (7) befestigen. Der Spacer (7) wird zwischen Board und Rahmen positioniert.



Abb.: 11

7. Ladebuchsedeckel (22) mit Befestigungselement (21) am Board Boden der Box (1) befestigen.



Abb.: 12

6. Use fasteners (4), (5), (6) and (7) to fix the base board (1) in place. The spacer (7) is placed between the board and the frame.



Fig.: 11

7. Use fastener (21) to attach the charging socket cover (22) to the base board of the box (1).



Fig.: 12

Schloss ausbauen

1. Schraube (11) und Scheibe (12) entfernen und Schliessriegel vom Schloss (31) abnehmen.



Abb.: 13

Removing the lock

1. Remove the screw (11) and washer (12) and remove the lock bar from the lock (31).



Fig.: 13

2. Überwurfmutter (32) und Gummischeibe (33) am Schloss (31) entfernen und zum Wiedereinbau in die neue Box aufbewahren. Das Schloss (31) entfernen und zum Wiedereinbau in die neue Box aufbewahren.



Abb.: 14

Schloss wieder einbauen

1. Kunststoffkappe des Schlosses (31) entfernen und Schloss (31) (Wiedereinbau) in die neue Box einstecken. Ausrichtung des Schlosses (31) beachten, Auskerbung (34) zeigt nach links.



Abb.: 15

2. Schloss (31) mit Überwurfmutter (32) und Gummischeibe (33) (Wiedereinbau) an der neuen Box befestigen.



Abb.: 16

3. Kunststoffkappe (35) mit Abus-Schriftzug (Wiedereinbau) nach oben auf das Schloss aufstecken.



Abb.: 17

(weiter nächste Seite)

2. Remove the union nut (32) and rubber washer (33) from the lock (31) and retain to reuse in the new box. Remove the lock (31) and retain to reuse in the new box.



Fig.: 14

Re-fitting the lock

1. Remove the plastic cap from the lock (31) and insert the lock (31) (reuse) in the new box. Note the alignment of the lock (31): the notch (34) must point to the left.



Fig.: 15

2. Attach the lock (31) to the new box using the union nut (32) and rubber washer (33) (reuse).



Fig.: 16

3. Attach the plastic cap (35) (reuse) to the lock with the Abus logo at the top.



Fig.: 17

(continued on the next page)

4. Schlüssel in Schließzylinder einstecken und vollständig rechtsherum drehen. Schlüssel kann in dieser Position nicht abgezogen werden. Hakenriegel (13) mit Befestigungselementen (11) und (12) befestigen.



Abb.: 18

4. Insert the key into the lock cylinder and turn fully to the right. The key cannot be removed in this position. Use fasteners (11) and (12) to fix the hook latch (13) in place.



Fig.: 18